



OCCHIALI

Tutti i nostri occhiali in policarbonato filtrano il 99,9% degli UV A, B o C (130 - 300 nm). I nostri occhiali UV400 filtrano fino a 400 nm.

| | | Indoor | Incolore | Giallo | Fumé | Specchio | Specchio | Polarizzato | Graduato | Blue blocker | T5 | Lyviz | Accessori forniti | |
|-------------------------------|---------------|---|----------|--------|------|----------|----------|-------------|----------|--------------|----|-------|---------------------------------------|---|
| | | Outdoor | | | | | | | | | | | Anti-appannamento N Anti-graffio K | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | * Esiste in versione blue blocker e rilevabil | | | | | | | | | | | | |
| UTILIZZO INTENSIVO ED ESTREMO | ASO2 | | ● | | ● | | | | | | | | ● | |
| | BLOW 2 | | ● | | | ● | ● | | | | | | | |
| | GO-SPECS TEC | | ● | | | | | | | | | | | |
| | PACAYA | | ● | | ● | | | | | | | ● | ● | |
| | RIMFIRE | | ● | | | ● | | ● | | | | | | |
| | VULCANO2 PLUS | | ● | | | | | | | | | | | ● |
| COMFORT E LEGGEREZZA | FUJ12 | | ● | | | | | | ● | | | | | |
| | HELIUM2* | | ● | | ● | | | | | ● | | | | |
| | IRAYA | | ● | ● | ● | | | | | | | | | |
| | MEIA | | ● | ● | ● | | | | | | | | | |
| | MILO | | ● | | ● | | | | | | | | | |
| | VULCANO | | ● | | ● | | | | | | | | | |
| CLASSICA E MULTIUSO | BRAVA2 | | ● | ● | ● | ● | ● | | | | | | | |
| | EGON | | ● | ● | ● | | ● | | | | | | | |
| | KILIMANDJARO | | ● | | ● | | | | | | | | | |
| | LIPARI2 | | ● | | | | | | | | ● | | | |
| | PITON2 | | ● | | | | | | | | | | | |
| SOVRAOCCHIALI | HEKLA2 | | ● | | | | | | | | | | | |
| | PITON | | ● | | | | | | | | | | | |
| PANORAMICI | GALERAS | | ● | | ● | | | | | | | | | |
| | SAJAMA | | ● | | | | | | | | | | ● | |
| | MURIA1 | | ● | | | | | | | | | | | |
| COMPATTI | RUIZ1 | | ● | | | | | | | | | | | |
| | RUIZ1 ACETATE | | ● | | | | | | | | | | | |



L'INNOVAZIONE AL SERVIZIO DEL COMFORT



Stanghette 2 in 1 intercambiabili

Sistema innovativo che permette di trasformare rapidamente gli occhiali a stanghette in occhiali a maschera



Stanghette inclinabili

Tecnologia per adattare l'inclinazione degli occhiali alla forma del viso per una migliore vestibilità



Stanghette doppia iniezione (D-fit)

TPE co-iniettato che fornisce flessibilità e resistenza per una tenuta ottimale per tutto il giorno (riduce i punti di pressione)



Stanghette regolabili in lunghezza

Permette di regolare gli occhiali il più vicino possibile al viso per un migliore sostegno per tutto il giorno



Ponte nasale (D-PAD)

Permette una migliore regolazione per un maggior comfort e stabilità



Rilevabile

Aggiunta di inserti metallici per il rilevamento magnetico o a raggi X. Ideale per l'industria agroalimentare

SCEGLIERE BENE LA PROPRIA TONALITÀ

GIALLO



Aumenta i contrasti e dà una sensazione di profondità. Adatto per la guida notturna.

FUMÉ



Ottima protezione contro i rischi di abbagliamento naturale con un buon riconoscimento dei colori.

SPECCHIO / SPECCHIO



Riflettono la luce dalla superficie. Particolarmente indicato per le attività in piena luce.

BLUE BLOCKER



Lente che filtra il 65% di luce blu.

POLARIZZATO



Protegge dall'elevato rischio di abbagliamento quando si lavora su superfici riflettenti. Elimina il riverbero, migliora la percezione dei colori e offre un comfort visivo ottimale.

GRADUATO



Gradazione più scura nella parte superiore della lente che si schiarisce verso il fondo.

INCOLORE



Protegge dai rischi meccanici senza abbagliamento.


LYVIZ™



Le lenti con rivestimento LYVIZ sono altamente resistenti ai graffi e limitano molto la formazione di condensa all'interno e all'esterno della lente in modo permanente.



Le gocce d'acqua (o altri liquidi) si depositano sulle lenti, ma non le macchiano.



Non rimangono segni di tracce delle dita o di unto.



Incolore



PACAYA CLEAR LYVIZ

100 x



EN170
UV 2c - 1.2

EN166
1 FT / FT

ANSI Z87.1
- Impact
Z87+ U6

Occhiali protettivi con inserto in schiuma rimovibile, lenti con rivestimento oleidrofobico per un uso intensivo in ogni condizione

Lenti : Policarbonato - Monoblocco -
Antiappannamento/antigraffio (classico) | Curvatura 8 |
Montatura : Stanghette - Stanghette inclinabili - Nylon |
Protezione laterale | peso : 52 g

⊕ Inserto in schiuma per un maggiore comfort e una tenuta ottimale

⊕ Montatura ampia per un migliore adattamento a visi e morfologie grandi

LYVIZ™

Incolore



PACAYA CLEAR STRAP LYVIZ

100 x



EN170
UV 2c - 1.2

EN166
1 FT / FT

ANSI Z87.1
- Impact
Z87+ U6

Occhiali protettivi con inserto in schiuma rimovibile, lenti con rivestimento oleidrofobico per un uso intensivo in ogni condizione

Lenti : Policarbonato - Monoblocco -
Antiappannamento/antigraffio (classico) | Curvatura 8 |
Montatura : Elastico - Stanghette inclinabili - Nylon | Protezione laterale | peso : 52 g

⊕ Ampia ventilazione nella parte superiore e inferiore della lente per ridurre l'umidità e l'appannamento.

LYVIZ™

Fumé



PACAYA SMOKE LYVIZ

100 x



EN172
UV 5 - 3.1

EN166
1 FT / FT

ANSI Z87.1
- Impact
Z87+ U6 L3

Occhiali protettivi con inserto in schiuma rimovibile, lenti con rivestimento oleidrofobico per un uso intensivo in ogni condizione

Lenti : Policarbonato - Monoblocco -
Antiappannamento/antigraffio (classico) | Curvatura 8 |
Montatura : Stanghette - Stanghette inclinabili - Nylon |
Protezione laterale | peso : 52 g

⊕ Ampia ventilazione nella parte superiore e inferiore della lente per ridurre l'umidità e l'appannamento.

LYVIZ™

Incolore



GO-SPECS TEC CLEAR

100 x



EN170
UV 2c - 1.2

EN166
1 BT / BT

ANSI-ISEA
Z87.1 -
Impact
Z87+ U6 D3

L'alternativa agli occhiali per un maggiore comfort - montatura inclinabile per una vestibilità perfetta, design affusolato, ultraleggeri, questi occhiali compatti offrono protezione da schizzi liquidi o solidi

Lenti : Policarbonato - Monoblocco -
Antiappannamento/antigraffio (classico) | Curvatura 9.5 |
Montatura : Elastico - TPE | Protezione laterale | peso : 54 g

⊕ Chiusura a clip sul retro con elastico in tessuto per indossarlo e toglierlo facilmente



CE

EN170
UV 2c - 1.2EN166
1 FT / FTANSI Z87.1
- Impact
Z87+ U6**PACAYA CLEAR**

Incolore

Occhiali di protezione incolore con protezione in schiuma rimovibile per uso intensivo
Lenti : Policarbonato - Monoblocco - Antiappannamento/antigraffio (classico) | Curvatura 8 | Montatura : Stanghette - Stanghette inclinabili - Nylon | Protezione laterale | peso : 52 g



⊕ Ampia ventilazione nella parte superiore e inferiore della lente per ridurre l'umidità e l'appannamento.

CE

EN170
UV 2c - 1.2EN166
1 FT / FTANSI Z87.1
- Impact
Z87+ U6**PACAYA CLEAR STRAP**

Incolore

Occhiali di protezione con inserto in schiuma rimovibile, multiuso, ideali per un uso intensivo
Lenti : Policarbonato - Monoblocco | Curvatura 8 | Montatura : Stanghette inclinabili - Nylon | Protezione laterale | peso : 52 g



⊕ Inserto in schiuma per un maggiore comfort e una tenuta ottimale
⊕ Montatura ampia per un migliore adattamento a visi e morfologie grandi

CE

EN172
UV 5 - 3.1EN166
1 FT / FTANSI Z87.1
- Impact
Z87+ U6 L3**PACAYA SMOKE**

Fumé

Occhiali di protezione fumé con protezione in schiuma rimovibile per uso intensivo
Lenti : Policarbonato - Monoblocco - Antiappannamento/antigraffio (classico) | Curvatura 8 | Montatura : Stanghette - Stanghette inclinabili - Nylon | Protezione laterale | peso : 52 g



⊕ Ampia ventilazione nella parte superiore e inferiore della lente per ridurre l'umidità e l'appannamento.

CE

EN169
UV 5EN166
1 FT / FTANSI Z87.1
- Impact
Z87+**PACAYA T5**

Tinta 5

Occhiali di protezione tinta 5 ideali per i lavori di saldatura leggera
Lenti : Policarbonato - Monoblocco | 8 | Montatura : Stanghette - Stanghette inclinabili - Nylon | Protezione laterale | peso : 52 g



⊕ Ampia ventilazione nella parte superiore e inferiore della lente per ridurre l'umidità e l'appannamento.



Incolore



RIMFIRE CLEAR

100 x



EN170
UV 2c - 1,2

EN166
1 F / F

ANSI-ISEA
Z87.1 -
Impact
Z87+ U6

Occhiali di protezione sportivi certificati per l'impatto balistico
Lenti : Policarbonato - Bi-oculare | Curvatura 9 | Montatura :
Policarbonato | peso : 28 g

⊕ Occhiali di sicurezza stile occhiali da sole, con un design sportivo e avvolgente che gli utenti ameranno indossare.

A specchio



RIMFIRE MIRROR

100 x



EN172
UV 5 - 3,1

EN166
1 F / F

ANSI-ISEA
Z87.1 -
Impact
Z87+ U6 L3

Occhiali di protezione sportivi certificati per l'impatto balistico
Lenti : Policarbonato - Bi-oculare | Curvatura 9 | Montatura :
Policarbonato | peso : 28 g

⊕ Occhiali di sicurezza stile occhiali da sole, con un design sportivo e avvolgente che gli utenti ameranno indossare.

Polarizzato



RIMFIRE POLARIZED

100 x



EN172
UV 5 - 3,1

EN166
1 F / F

ANSI-ISEA
Z87.1 -
Impact
Z87+ U6 L3

Occhiali di protezione sportivi certificati per l'impatto balistico
Lenti : Policarbonato - Bi-oculare | Curvatura 9 | Montatura :
Policarbonato | peso : 28 g

⊕ Occhiali di sicurezza stile occhiali da sole, con un design sportivo e avvolgente che gli utenti ameranno indossare.



EN170
UV 2c - 1.2

EN166
1 FT / FT



BLOW2 CLEAR

Occhiali di protezione incolore 2 in 1 con schiuma protettiva da utilizzare con stanghette o elastico
Lenti : Policarbonato - Bi-oculare - Antiappannamento/antigraffio (classico) | Curvatura 8 | Montatura : Stanghette inclinabili, Stanghette rimovibili - Policarbonato | peso : 38 g

Incolore



⊕ Migliore vestibilità e comfort rispetto agli occhiali a maschera: il miglior compromesso tra occhiali e occhiali a maschera, più compatto, più leggero e più confortevole.



EN170
UV 2c - 1.7

EN166
1 FT / FT



BLOW2 LIGHT MIRROR

Occhiali di protezione 2 in 1 con schiuma protettiva da utilizzare con stanghette o elastic
Lenti : Policarbonato - Bi-oculare | Curvatura 8 | Montatura : Stanghette inclinabili, Stanghette rimovibili - Policarbonato | peso : 38 g

A specchio



⊕ Elevate prestazioni ottiche per ridurre l'affaticamento visivo
⊕ Interno esterno, IO, leggermente speculare per le variazioni di luminosità e le condizioni di luce ridotta.



EN172
UV 5 - 3.1

EN166
1 FT / FT



BLOW2 MIRROR

Occhiali di protezione 2 in 1 con schiuma protettiva da utilizzare con stanghette o elastic
Lenti : Policarbonato - Bi-oculare | Curvatura 8 | Montatura : Stanghette inclinabili, Stanghette rimovibili - Policarbonato | peso : 38 g

A specchio



⊕ Migliore vestibilità e comfort rispetto agli occhiali a maschera: il miglior compromesso tra occhiali e occhiali a maschera, più compatto, più leggero e più confortevole.





Incolore

**ASO2 CLEAR**

100 x

EN170
UV 2c - 1.2

Occhiali di protezione incolore con nasello regolabile e stanghette in bi-materia per il massimo comfort
Lenti : Policarbonato - Bi-oculare - Antiappannamento/antigraffio (KN) | Curvatura 9.5 | Montatura : Stanghette - Policarbonato - montatura-materiale/tpr | peso : 28 g

EN166
1 FT KN / FT ANSI-ISEA
Z87.1 -
Impact
Z87+ U6

⊕ Trattamento antigraffio per una maggiore durata delle lenti

Fumé

**ASO2 SMOKE**

100 x

EN172
UV 5 - 2.5

Occhiali di protezione fumé molto confortevoli grazie al nasello regolabile e alle stanghette in bi-materia
Lenti : Policarbonato - Bi-oculare - Antiappannamento/antigraffio (KN) | Curvatura 9.5 | Montatura : Stanghette - Policarbonato - montatura-materiale/tpr | peso : 28 g

EN166
1 FT KN / FT ANSI-ISEA
Z87.1 -
Impact
Z87+ U6
L2.5

⊕ Trattamento antigraffio per una maggiore durata delle lenti

Incolore

**FUJ2 CLEAR**

100 x

EN170
UV 2c - 1.2

Occhiali di protezione incolore con nasello e stanghette estremamente morbide
Lenti : Policarbonato - Bi-oculare | Curvatura 8 | Montatura : Stanghette - Policarbonato | peso : 37 g

EN166
1 FT / FT ANSI-ISEA
Z87.1 -
Impact
Z87

⊕ Stanghette antiscivolo per un maggiore comfort e un'ottima presa sulla testa o sull'elmetto

Gradiente

**FUJ2 GRADIENT**

100 x

EN172
UV 5 - 1.4 |
5 - 1.7

Occhiali di protezione fumé con nasello e stanghette estremamente morbide
Lenti : Policarbonato - Bi-oculare - Antiappannamento/antigraffio (classico) | Curvatura 8 | Montatura : Stanghette - Policarbonato | peso : 37 g

EN166
1 FT / FT ANSI-ISEA
Z87.1 -
Impact
Z87

⊕ Stanghette antiscivolo per un maggiore comfort e un'ottima presa sulla testa o sull'elmetto



EN170
UV 2c - 1.2

EN166
1 FT KN / FT



VULCANO2 PLUS CLEAR

Occhiali di protezione incolore molto flessibili e adattabili a tutte le morfologie con lenti certificate anti appannamento e antigraffio
Lenti : Policarbonato - Monoblocco - Antiappannamento/antigraffio (KN) | Curvatura | Montatura : Stanghette - Stanghette inclinabili e regolabili in lunghezza - Nylon | Protezione laterale | peso : 37 g

Incolore



⊕ Stanghette regolabili in lunghezza e inclinabili per una perfetta aderenza al viso



EN170
UV 2c - 1.2

EN166
1 FT / FT



VULCANO2 CLEAR

Occhiali di protezione incolore molto flessibili e adattabili a tutte le morfologie
Lenti : Policarbonato - Monoblocco - Antiappannamento/antigraffio (classico) | Curvatura | Montatura : Stanghette - Stanghette inclinabili e regolabili in lunghezza - Nylon | Protezione laterale | peso : 37 g

Incolore



⊕ Stanghette regolabili in lunghezza e inclinabili per una perfetta aderenza al viso



EN172
UV 5 - 3.1

EN166
1 FT / FT



VULCANO2 SMOKE

Occhiali di protezione fumé molto flessibili e adattabili a tutte le morfologie
Lenti : Policarbonato - Monoblocco - Antiappannamento/antigraffio (classico) | Curvatura | Montatura : Stanghette - Stanghette inclinabili e regolabili in lunghezza - Nylon | Protezione laterale | peso : 37 g

Fumé



⊕ Stanghette regolabili in lunghezza e inclinabili per una perfetta aderenza al viso



EN170
UV 2c - 1.2

EN166
1 FT / FT



FUEGO

Occhiali di protezione trasparenti da utilizzare con un elmetto da cantiere
Lenti : Policarbonato - Monoblocco - Antiappannamento/antigraffio (classico) | Curvatura | Montatura : Stanghette - Stanghette inclinabili - Nylon | peso : 34 g

Incolore





Blu



HELIUM 2 DETECTABLE

100 x



EN170
UV 2c - 1.2

EN166
1 FT / FT

ANSI-ISEA
Z87.1 -
Impact
Z87+ U6
L1.3

Occhiali di protezione blu ultraleggeri con montatura in metallo, ideali per l'industria alimentare
Lenti : Policarbonato - Monoblocco -
Antiappannamento/antigraffio (classico) | Curvatura 9.5 |
Montatura : Stanghette - Policarbonato | peso : 17 g

⊕ Montatura blu intenso con particelle metalliche rilevabili ai raggi X, visivamente e magneticamente - particolarmente indicato per l'industria agroalimentare
⊕ Stanghette antiscivolo per un maggiore comfort e un'ottima presa sulla testa o sull'elmetto

Marrone



HELIUM 2 BLUE BLOCKER

100 x



EN170
UV 2c - 1.4

EN166
1 FT / FT

ANSI-ISEA
Z87.1 -
Impact
Z87+ U6
L1.5

Occhiali di protezione marrone ultra leggeri con lenti che filtrano la luce blu
Lenti : Policarbonato - Monoblocco -
Antiappannamento/antigraffio (classico) | Curvatura 9.5 |
Montatura : Stanghette - Policarbonato | peso : 17 g

⊕ Stanghette antiscivolo per un maggiore comfort e un'ottima presa sulla testa o sull'elmetto
⊕ Lente Blue Blocker, barriera contro la luce blu, per ridurre il riverbero e migliorare il contrasto

Incolore



HELIUM 2 CLEAR

100 x



EN170
UV 2c - 1.2

EN166
1 FT / FT

ANSI-ISEA
Z87.1 -
Impact
Z87+ U6

Occhiali di protezione incolore ultraleggeri con stanghette morbide
Lenti : Policarbonato - Monoblocco -
Antiappannamento/antigraffio (classico) | Curvatura 9.5 |
Montatura : Stanghette - Policarbonato | peso : 17 g

⊕ Lenti dal design avvolgente per un campo visivo senza ostacoli
⊕ Stanghette antiscivolo per un maggiore comfort e un'ottima presa sulla testa o sull'elmetto

Fumé



HELIUM 2 SMOKE

100 x



EN172
UV 5 - 2.5

EN166
1 FT / FT

ANSI-ISEA
Z87.1 -
Impact
Z87+ U6
L2.5

Occhiali di protezione fumé ultraleggeri con stanghette morbide
Lenti : Policarbonato - Monoblocco -
Antiappannamento/antigraffio (classico) | Curvatura 9.5 |
Montatura : Stanghette - TPE - Policarbonato | peso : 17 g

⊕ Lenti dal design avvolgente per un campo visivo senza ostacoli
⊕ Stanghette antiscivolo per un maggiore comfort e un'ottima presa sulla testa o sull'elmetto



CE

EN170
UV 2c - 1.2EN166
1 FT / FTANSI-ISEA
Z87.1 -
Impact
Z87+ U6**IRAYA CLEAR**

Incolore

Occhiali di protezione incolore dal design elegante e sportivo
Lenti : Policarbonato - Bi-oculare - Antiappannamento/antigraffio (classico) | Curvatura 9.5 | Montatura : Stanghette - Policarbonato | peso : 61 g



⊕ Nasello ultra morbido per un comfort ottimizzato e una vestibilità perfetta per tutte le morfologie

CE

EN172
UV 5 - 3.1EN166
1 FT / FTANSI-ISEA
Z87.1 -
Impact
Z87+ U6 L3**IRAYA SMOKE**

Fumé

Occhiali di protezione fumé dal design elegante e sportivo
Lenti : Policarbonato - Bi-oculare - Antiappannamento/antigraffio (classico) | Curvatura 9.5 | Montatura : Stanghette - Policarbonato | peso : 61 g



⊕ Nasello ultra morbido per un comfort ottimizzato e una vestibilità perfetta per tutte le morfologie

CE

EN170
UV 2c - 1.2EN166
1 FT / FTANSI-ISEA
Z87.1 -
Impact
Z87+ U6**IRAYA YELLOW**

Giallo

Occhiali di protezione gialli dal design elegante e sportivo, ideali per la guida notturna
Lenti : Policarbonato - Bi-oculare - Antiappannamento/antigraffio (classico) | Curvatura 9.5 | Montatura : Stanghette - Policarbonato | peso : 61 g



⊕ Nasello ultra morbido per un comfort ottimizzato e una vestibilità perfetta per tutte le morfologie



Incolore

**MEIA CLEAR**

100 x

EN170
UV 2c - 1.2EN166
1 FT / FT

Occhiali di protezione monoblocco incolore, molto leggeri e con finale stanghette PVC antiscivolo
Lenti : Policarbonato - Monoblocco | Curvatura 9.5 | Montatura :
Stanghette - Policarbonato | peso : 33 g

⊕ Stanghette antiscivolo per un maggiore comfort e un'ottima presa sulla testa o sull'elmetto

Fumé

**MEIA SMOKE**

100 x

EN172
UV 5 - 3.1EN166
1 FT / FT

Occhiali di protezione monoblocco fumé, molto leggeri e con terminali anti scivolo
Lenti : Policarbonato - Monoblocco | Curvatura 9.5 | Montatura :
Stanghette - Policarbonato | peso : 33 g

⊕ Stanghette antiscivolo per un maggiore comfort e un'ottima presa sulla testa o sull'elmetto

Giallo

**MEIA YELLOW**

100 x

EN170
UV 2c - 1.2EN166
1 FT / FT

Occhiali di protezione monoblocco gialli molto leggeri con terminali anti scivolo, ideali per la guida notturna
Lenti : Policarbonato - Monoblocco | Curvatura 9.5 | Montatura :
Stanghette - Policarbonato | peso : 33 g

⊕ Stanghette antiscivolo per un maggiore comfort e un'ottima presa sulla testa o sull'elmetto



CE

EN170
UV 2c - 1.2EN166
1 FT / FTANSI-ISEA
Z87.1 -
Impact
Z87+ U6
 x 100
MILO CLEAR

Incolore

Occhiali di protezione dielettrici incolore
Lenti : Policarbonato - Monoblocco -
Antiappannamento/antigraffio (classico) | Curvatura 9 |
Montatura : Stanghette - Policarbonato | peso : 18 g



⊕ Stanghette extrapiatte per un comfort ottimale e una minore pressione sulla testa

CE

EN172
UV 5 - 3.1EN166
1 FT / FTANSI-ISEA
Z87.1 -
Impact
Z87+ U6 L3
 x 100
MILO SMOKE

Fumé

Occhiali di protezione fumé dielettrici
Lenti : Policarbonato - Monoblocco -
Antiappannamento/antigraffio (classico) | Curvatura 9 |
Montatura : Stanghette - Policarbonato | peso : 18 g



⊕ Stanghette extrapiatte per un comfort ottimale e una minore pressione sulla testa

CE

EN170
UV 2c - 1.2EN166
1 FT / FTANSI Z87.1
- Impact
Z87+
 x 100
LIPARI2 CLEAR

Incolore

Occhiali di protezione incolore extra morbidi con protezioni laterali
Lenti : Policarbonato - Monoblocco -
Antiappannamento/antigraffio (classico) | Curvatura 7 |
Montatura : Stanghette - Stanghette inclinabili e regolabili in lunghezza - Nylon | Protezione laterale | peso : 61 g



⊕ Stanghette regolabili in lunghezza e inclinabili per una perfetta aderenza al viso

CE

EN169
UV 5EN166
1 FT / FTANSI Z87.1
- Impact
Z87+
 x 100
LIPARI2 T5

Tinta 5

Occhiali di protezione extra morbidi tinta 5 con protezioni laterali per lavori di saldatura leggera
Lenti : Policarbonato - Monoblocco -
Antiappannamento/antigraffio (classico) | Curvatura 7 |
Montatura : Stanghette - Stanghette inclinabili e regolabili in lunghezza - Nylon | Protezione laterale | peso : 61 g



⊕ Stanghette regolabili in lunghezza e inclinabili per una perfetta aderenza al viso



Incolore

**EGON CLEAR**

100 x

EN170
UV 2c - 1.2EN166
1 FT / FT ANSI Z87.1
- Impact
Z87+

Occhiali di protezione monoblocco incolore con ampio campo di protezione e con protezioni laterali
Lenti : Policarbonato - Monoblocco -
Antiappannamento/antigraffio (classico) | Curvatura | Montatura :
Stanghette - Nylon - Policarbonato | peso : 34 g

- ⊕ Montatura ampia per un migliore adattamento a visi e morfologie grandi
- ⊕ Stanghette antiscivolo per un maggiore comfort e un'ottima presa sulla testa o sull'elmetto

Giallo

**EGON YELLOW**

100 x

EN170
UV 2c - 1.2EN166
1 FT / FT ANSI Z87.1
- Impact
Z87+

Occhiali di protezione monoblocco gialli con ampio campo di protezione e protezioni laterali, ideali per la guida notturna
Lenti : Policarbonato - Monoblocco -
Antiappannamento/antigraffio (classico) | Curvatura | Montatura :
Stanghette - Nylon - Policarbonato | peso : 34 g

- ⊕ Montatura ampia per un migliore adattamento a visi e morfologie grandi
- ⊕ Stanghette antiscivolo per un maggiore comfort e un'ottima presa sulla testa o sull'elmetto

Fumé

**EGON SMOKE**

100 x

EN172
UV 5 - 3.1EN166
1 FT / FT ANSI Z87.1
- Impact
Z87+

Occhiali di protezione monoblocco fumé con ampio campo di protezione e protezioni laterali
Lenti : Policarbonato - Monoblocco -
Antiappannamento/antigraffio (classico) | Curvatura | Montatura :
Stanghette - Nylon - Policarbonato | peso : 34 g

- ⊕ Montatura ampia per un migliore adattamento a visi e morfologie grandi
- ⊕ Stanghette antiscivolo per un maggiore comfort e un'ottima presa sulla testa o sull'elmetto

A specchio

**EGON LIGHT MIRROR**

100 x

EN170
UV 2c - 1.7EN166
1 FT / FT ANSI Z87.1
- Impact
Z87+

Occhiali di protezione monoblocco incolore con ampio campo di protezione e protezioni laterali, per uso interno/esterno
Lenti : Policarbonato - Monoblocco | Curvatura | Montatura :
Stanghette - Nylon - Policarbonato | peso : 34 g

- ⊕ Montatura ampia per un migliore adattamento a visi e morfologie grandi
- ⊕ Stanghette antiscivolo per un maggiore comfort e un'ottima presa sulla testa o sull'elmetto



CE

EN170
UV 2c - 1.2EN166
1 FT / FTANSI-ISEA
Z87.1 -
Impact
Z87+ U6
 x 100
BRAVA2 CLEAR AB

Incolore

Occhiali di protezione incolore con protezione laterale, trattati anti appannamento
Lenti : Policarbonato - Monoblocco -
Antiappannamento/antigraffio (classico) | Curvatura 9.5 |
Montatura : Stanghette - Policarbonato | Protezione laterale |
peso : 25 g



⊕ Leggero e robusto, resistente alla flessione e alla torsione

CE

EN170
UV 2c - 1.2EN166
1 FT / FTANSI-ISEA
Z87.1 -
Impact
Z87+ U6
 x 100
BRAVA2 CLEAR

Incolore

Occhiali di protezione incolore con protezione laterale
Lenti : Policarbonato - Monoblocco | Curvatura 9.5 | Montatura :
Stanghette - Policarbonato | Protezione laterale | peso : 25 g



⊕ Leggero e robusto, resistente alla flessione e alla torsione

CE

EN170
UV 2c - 1.2EN166
1 FT / FTANSI-ISEA
Z87.1 -
Impact
Z87+ U6
 x 100
BRAVA2 YELLOW

Giallo

Occhiali di protezione gialli con protezione laterale, ideali per la guida notturna
Lenti : Policarbonato - Monoblocco | Curvatura 9.5 | Montatura :
Stanghette - Policarbonato | Protezione laterale | peso : 25 g



⊕ Leggero e robusto, resistente alla flessione e alla torsione

CE

EN172
UV 5 - 3.1EN166
1 FT / FTANSI-ISEA
Z87.1 -
Impact
Z87+ U6 L3
 x 100
BRAVA2 SMOKE

Fumé

Occhiali di protezione fumé con protezione laterale
Lenti : Policarbonato - Monoblocco | Curvatura 9.5 | Montatura :
Stanghette - Policarbonato | Protezione laterale | peso : 25 g



⊕ Leggero e robusto, resistente alla flessione e alla torsione



A specchio

**BRAVA2 LIGHT MIRROR**

100 x

EN170
UV 2c - 1.7EN166
1 FT / FT ANSI-ISEA
Z87.1 -
Impact
Z87+ U6
L1.7

Occhiali di protezione a specchio con protezione laterale, per uso interno/esterno
Lenti : Policarbonato - Monoblocco | Curvatura 9.5 | Montatura :
Stanghette - Policarbonato | Protezione laterale | peso : 25 g

⊕ Leggero e robusto, resistente alla flessione e alla torsione

A specchio

**BRAVA2 MIRROR**

100 x

EN172
UV 5 - 2.5EN166
1 FT / FT ANSI-ISEA
Z87.1 -
Impact
Z87+ U6
L2.5

Occhiali di protezione a specchio con protezione laterale, per uso interno/esterno
Lenti : Policarbonato - Monoblocco | Curvatura 9.5 | Montatura :
Stanghette - Policarbonato | Protezione laterale | peso : 25 g

⊕ Leggero e robusto, resistente alla flessione e alla torsione

Incolore

**PITON 2 CLEAR**

100 x

EN170
UV 2c - 1.2EN166
1 FT / FT

Occhiali di protezione monoblocco incolore con protezioni laterali
Lenti : Policarbonato - Monoblocco | Curvatura 6 | Montatura :
Stanghette - Policarbonato | Protezione laterale | peso : 54 g

⊕ Stanghette extrapiatte per una perfetta compatibilità con cuffie antirumore e caschi da ciclismo

⊕ Nasello sagomato per una soluzione economicamente vantaggiosa

Incolore

**PITON CLEAR**

100 x

EN170
UV 2c - 1.2EN166
1 FT / FT ANSI Z87.1
- Impact
Z87+ U6

Occhiali di protezione monoblocco incolore dal design sportivo con protezioni laterali

Lenti : Policarbonato - Monoblocco | Curvatura | Montatura :
Stanghette - Policarbonato | Protezione laterale | peso : 62 g

⊕ Montatura ampia per un migliore adattamento a visi e morfologie grandi

⊕ Facile da montare sulla maggior parte degli occhiali di medie dimensioni, sicurezza e visione precisa senza compromessi.



CE

EN170
UV 2c - 1.2EN166
1 FT / FTANSI Z87.1
- Impact
Z87+**KILIMANDJARO CLEAR AB**

Incolore

Occhiali di protezione monoblocco, classici, incolore, con protezioni laterali e stanghette regolabili, ideali per tutte le morfologie e multiuso
Lenti : Policarbonato - Monoblocco -
Antiappannamento/antigraffio (classico) | Curvatura 4 |
Montatura : Stanghette - Stanghette regolabili in lunghezza -
Nylon | Protezione laterale | peso : 71 g



⊕ Stanghette regolabili in lunghezza per una pressione minima

CE

EN170
UV 2c - 1.2EN166
1 FT / FTANSI Z87.1
- Impact
Z87+**KILIMANDJARO CLEAR**

Incolore

Occhiali di protezione monoblocco, classici, incolore, con protezioni laterali e stanghette regolabili, ideali per tutte le morfologie e multiuso
Lenti : Policarbonato - Monoblocco | Curvatura 4 | Montatura :
Stanghette - Stanghette regolabili in lunghezza - Nylon |
Protezione laterale | peso : 71 g



⊕ Stanghette regolabili in lunghezza per una pressione minima

CE

EN172
UV 5 - 3.1EN166
1 FT / FTANSI Z87.1
- Impact
Z87+**KILIMANDJARO SMOKE**

Fumé

Occhiali di protezione monoblocco, classici, incolore, con protezioni laterali, ideali per tutte le morfologie e multiuso
Lenti : Policarbonato - Monoblocco | Curvatura 4 | Montatura :
Stanghette - Stanghette regolabili in lunghezza - Nylon |
Protezione laterale | peso : 71 g



⊕ Stanghette regolabili in lunghezza per una pressione minima

CE

EN170
UV 2c - 1.2EN166
1 FT / FTANSI-ISEA
Z87.1 -
Impact
Z87+ U6**HEKLA2**

Incolore

Sovra occhiali trasparenti, permettono l'utilizzo di occhiali da vista
Lenti : Policarbonato - Monoblocco | Curvatura | Montatura :
Stanghette - Policarbonato | Protezione laterale | peso : 37 g



⊕ Sovraocchiali larghi classici per una soluzione economica per visitatori o utenti occasionali



Incolore



SAJAMA

60 x



EN170
UV 2c - 1.2

EN166
1 BT KN / 34
BT

ANSI-ISEA
Z87.1 -
Impact
Z87+ U6 D3
D4

Occhiali a maschera di protezione incolore, anti appannamento e antigraffio
Lenti : Policarbonato - Monoblocco -
Antiappannamento/antigraffio (KN) | Curvatura 10 | Montatura :
Elastico - TPE | Protezione delle sopracciglia | peso : 92 g

- ⊕ Ampia ventilazione nella parte superiore e inferiore della lente per ridurre l'umidità e l'appannamento.
- ⊕ Archetto a forma di cerchietto per non sentire pressione e per non compromettere il comfort

Incolore



GALERAS CLEAR

60 x



ANSI Z87.1
- Impact
Z87+ U6 D3

EN166
1 BT / 34 BT

Occhiali a maschera incolore, schermo panoramico per un ampio campo visivo, permette l'utilizzo di occhiali da vista
Lenti : Policarbonato - Monoblocco -
Antiappannamento/antigraffio (classico) | Curvatura 10 |
Montatura : Elastico - Nylon - PVC | peso : 104 g

- ⊕ Nasello ultra morbido per un comfort ottimizzato e una vestibilità perfetta per tutte le morfologie

Fumé



GALERAS SMOKE

60 x



EN172
UV 5 - 3.1

EN166
1 BT / 34 BT

ANSI Z87.1
- Impact
Z87+D3 U6
L3

Occhiali a maschera fumé, schermo panoramico per un ampio campo visivo, permette l'utilizzo di occhiali da vista
Lenti : Policarbonato - Monoblocco -
Antiappannamento/antigraffio (classico) | Curvatura 10 |
Montatura : Elastico - Nylon - PVC | peso : 104 g

- ⊕ Nasello ultra morbido per un comfort ottimizzato e una vestibilità perfetta per tutte le morfologie





EN166
1 FT / 3 FT



RUIZ 1 ACETATE

Incolore

Occhiali a maschera di protezione incolore resistenti agli schizzi di sostanze chimiche
Lenti : Policarbonato - Acetato - Monoblocco | Piatti | Montatura :
Elastico - PVC | Protezione delle sopracciglia - Ventilato | peso :
86 g



⊕ Ampia ventilazione nella parte superiore e inferiore della lente per ridurre l'umidità e l'appannamento.



EN166
1 B / 3 B



RUIZ 1

Incolore

Occhiali a maschera di protezione incolore a ventilazione indiretta per un utilizzo di breve durata
Lenti : Policarbonato - Monoblocco | Piatti | Montatura : Elastico -
PVC | Protezione delle sopracciglia - Ventilato | peso : 86 g



⊕ Nasello ultra morbido per un comfort ottimizzato e una vestibilità perfetta per tutte le morfologie



EN166
1 B / B



MURIA 1

Incolore

Occhiali a maschera di protezione incolore a ventilazione diretta per un utilizzo di breve durata
Lenti : Policarbonato - Monoblocco | Piatti | Montatura : Elastico -
PVC | Protezione delle sopracciglia - Ventilato | peso : 60 g



⊕ Nasello ultra morbido per un comfort ottimizzato e una vestibilità perfetta per tutte le morfologie



FILM GOGGLE

Incolore

Confezione da 10 kit di pellicole protettive per lenti di occhiali a maschera. Ogni kit è composto da 3 strati sovrapposti da utilizzare uno dopo l'altro.
peso : 56 g





SALDATURA



BARRIER2
EN166 / EN175 / EN379



SCREEN
EN166 / EN175 / EN379



CASOUD2HE
EN166 / EN169 / EN175



CASOUD3
EN166 / EN169 / EN175



TOBA3 T5
EN166 / EN169 / EN175



LIPARI2 T5
EN166 / EN169



PACAYA T5
EN166 / EN169



| SALDATURA | MMA | MIG | MAG | TIG | TORCIA | PLASMA | LASER |
|--|---|---|---|--|---|--|--|
| Procedimento | | Arco elettrico + Elettrodo | | Arco elettrico + Elettrodo Tungsteno | Fiamma ossidrica | Arco elettrico + Elettrodo | Raggi laser |
| Apporto di gas | No | Gas di protezione inerte (Argon o Elio) | Gas di protezione attivo (Argon/CO ₂ o Argon/Ossigeno) | Gas neutro (Argon) | un gas combustibile (acetilene, propano, butano o metano) + un gas ossidante (ossigeno - idrogeno o gas naturale) | Argon (principalmente) + Idrogeno o Elio (anulare) | No |
| | | 3 500°C a 7 000°C | | 3 500°C | 3 150°C | 15 000°C a 25 000°C | |
| Apporto metallo | Sì (elettrodo fusibile) | Sì (bobina metallo) | | Sì (bacchetta metallo) | Sì | No | No |
| Esempi di ambiti lavorativi che utilizzando questo tipo di procedimento | Artigiani, fabbri, operai metallurgici, carrozzieri | Carpenteria metallica, riscaldamento, metallurgia/ferro battuto, industria ferroviaria e navale | | Riscaldamento, metallurgia / ferro battuto | Idrraulico, tecnico del riscaldamento o della refrigerazione, fabbri | Aeronautica, industria leggera e farmaceutica | leggera e farmaceutica Industria leggera e farmaceutica |
| Materiali | Acciaio, acciaio inox, ghisa, alluminio | Acciaio puro oppure leggermente in lega | Acciaio inossidabile (inox) e in lega di rame* | Qualsiasi tipo di metallo (ad eccezione leghe leggere in alluminio)* | metallo (ad eccezione leghe leggere in alluminio)* rame, stagno, ottone, alluminio, zinco | Acciaio inox, alluminio e leghe* | Metalli e plastiche |
| Spessore | 2 mm a 10 mm | 0,5 mm a 10 mm | | 0,3 mm a 6 mm | Inferiore a 2 mm | Microplasma : da 0,01 mm a 1 mm Plasma: da 1 mm a 3 mm Plasma a getto: da 3mm a 8 mm | da 2 mm a 8 mm |
| Particolarità | Economico e saldatura di buona qualità | Velocità elevata, cavo regolare e di qualità | | Saldatura "pulita", ottima qualità, procedimento lento | Dispositivo autonomo e facile da installare. Semplice da imparare ma di risultato medio | Saldatura di qualità (fine e precisa). Procedimento automatizzabile ma piuttosto lento. + Possibile taglio del pezzo | Saldatura «pulita» e di ottima qualità ma onerosa + taglio del pezzo a livello industriale |

* Una lega è la combinazione di un elemento metallico con uno o più elementi chimici per fusione, con l'obiettivo di modificare le proprietà meccaniche del metallo di base.

Esempi di leghe conosciute:

- Ghisa : ferro + carbone (tra 2,1 e 6,7% in massa di carbone)

- Acciaio: ferro + carbone (meno di 2,1% in massa di carbone)

- Ottone: rame + zinco / Bronzo : rame + stagno



CE

EN175
BANSI Z87.1
- Impact
Z87
W4/5-9/9-13EN166
1 BEN 379
1/1/1/2
4/5-13**BARRIER 2**

Maschera da saldatura adatta a tutti i lavori di saldatura grazie allo schermo autooscurante
Lenti : Policarbonato - Monoblocco | Piatti | peso : 500 g



Nero-Grigio



CE

EN166
1 B**BARRIER PLATE 2**

Kit di 5 schermi esterni di ricambio per caschi da saldatura in policarbonato BARRIER 2
Lenti : Policarbonato - Monoblocco | Piatti | peso : 38 g



Incolore

CE

EN175
FANSI Z87.1
- Impact
Z87
W4/9-13EN166
1 FEN 379
1/1/1/2
4/9**SCREEN**

Maschera da saldatura adatta per arco elettrico e saldature Tig e Mig
Lenti : Policarbonato - Monoblocco | Piatti | peso : 474 g



Nero



CE

EN166
1 F**SCREEN PLATE**


Confezione da 5 schermi esterni di ricambio per caschi da saldatura SCREEN in policarbonato.
Lenti : Policarbonato - Monoblocco | Piatti | peso : 474 g



Incolore

**BASWELD**

Confezione da 10 fasce per sudore per caschi da saldatura BARRIER 2 e SCREEN
peso : 5 g



Nero



Nero

**CASOUD2HE**

10 x

EN169
UV 11EN166
1 F / SEN175
F

Maschera da saldatura, adatta ad ogni tipo di saldatura che richieda una protezione tinta 11, può essere utilizzata con un elmetto da cantiere
Lenti : Policarbonato - Monoblocco | Piatti | Montatura : Polipropilene | peso : 304 g

Nero


**CASOUD 3**

6 x

EN169
UV 11EN166
1 F / FEN175
F

Maschera da saldatura, con archetto, adatta ad ogni tipo di saldatura che richieda una protezione tinta 11
Lenti : Policarbonato - Monoblocco | Piatti | peso : 415 g

Incolore


**FILTER-IN**

20 x

EN166
1 F / F

Confezione da 5 schermi trasparenti in policarbonato, 108 x 51 mm. Adatti al casco da saldatura CASOUD3 e alla maschera da saldatura CASOUD2HE. Spessore: 1,8 mm
Lenti : Policarbonato | peso : 95 g

Verde

**FILTER 11**

100 x

EN169
UV 11EN166
1

kit di 5 schermi in vetro minerale, tinta 11, 108x51 mm. Adatti al casco da saldatura CASOUD3 e alla maschera da saldatura CASOUD2HE. Spessore: 3 mm
Lenti : Minerale | peso : 223 g



EN169
UV 5

EN166
1 FT / FT

ANSI Z87.1
- Impact
Z87+



PACAYA T5

Tinta 5

Occhiali di protezione tinta 5 ideali per i lavori di saldatura leggera
Lenti : Policarbonato - Monoblocco | 8 | Montatura : Stanghette -
Stanghette inclinabili - Nylon | Protezione laterale | peso : 52 g



⊕ Ampia ventilazione nella parte superiore e inferiore della lente per ridurre l'umidità e l'appannamento.



EN169
UV 5

EN166
1 FT / FT

ANSI Z87.1
- Impact
Z87+



LIPARI2 T5

Tinta 5

Occhiali di protezione extra morbidi tinta 5 con protezioni laterali per lavori di saldatura leggera
Lenti : Policarbonato - Monoblocco -
Antiappannamento/antigraffio (classico) | Curvatura 7 |
Montatura : Stanghette - Stanghette inclinabili e regolabili in lunghezza - Nylon | Protezione laterale | peso : 61 g



⊕ Stanghette regolabili in lunghezza e inclinabili per una perfetta aderenza al viso



EN169
UV 5

EN166
1 F / FT

EN175
F



TOBA 3 T5

Rosso

Occhiali da saldatura con lenti trasparenti/tinta 5, perfetti per la saldatura occasionale.

Lenti : Policarbonato - Bi-oculare | Piatti | Montatura : Elastico - Nylon | Protezione delle sopracciglia | peso : 157 g



⊕ Archetto a forma di cerchietto per non sentire pressione e per non compromettere il comfort



VISIERE

PORTA-VISIERE

| | PORTA-VISIERE | | | |
|---|----------------------------------|---|--|---|
| | VISOR H EN1731 / EN166 | VISOR HOLDER EN1731 / EN166 | VISOR HOLDER MINI EN1731 / EN166 | VISOR U EN166 |
| VISOR FLASH EN170 UV 2C-1.7 / EN166 | | DIAMOND QUARTZ ZIRCON | GRANITE | QUARTZ ZIRCON |
| | | QUARTZ GS-ET 29 1FT 8-1-1 CLASSE 1 (3.2 CAL/CM²) | | GS-ET 29 1FT 8-1-1 CLASSE 2 (10.1 CAL/CM²) ASTM F2178 (14 CAL/CM²) |
| VISOR TORIC EN170 UV 2C-1.2 / EN166 | | 1 AT 389 | DIAMOND QUARTZ ZIRCON 1 AT 389 1 BT 389 | 1 AT 389 |
| VISOR TORIC T5 EN169 5 / EN166 | | 1 AT 39 | DIAMOND QUARTZ ZIRCON 1 AT 39 | 1 AT 39 |
| VISORPC EN166 | | BALBI2 EN166 1 BT 3 | DIAMOND QUARTZ ZIRCON DIAMOND VI 1 BT 3 | 1 BT 3 |
| VISORG EN1731 F | | PICO2 EN1731 F/F | DIAMOND QUARTZ ZIRCON DIAMOND VI F | F |

VISIERE



EN170
UV 2c - 1.7



EN166
1 FT 8



VISOR FLASH 2

Visiera di protezione dall'arco elettrico, 14cal/cm² ASTM, protezione del mento ricurva per ridurre al minimo il disagio nei movimenti dell'utilizzatore
Lenti : Policarbonato - Antiappannamento/antigraffio (classico) | peso : 237 g



EN170
UV 2c - 1.2

EN166
1 AT 8



VISOR TORIC CLEAR

Visiera di protezione dall'arco elettrico, adattabile ai nostri diversi supporti per visiere
Lenti : Policarbonato | peso : 178 g



EN172
UV 5

EN166
1 AT 9



VISOR TORIC T5

Visiera tinta 5, adattabile ai nostri diversi supporti per visiere
Lenti : Policarbonato | peso : 178 g



VISOR T-GUARD

Protezione del mento da aggiungere alla visiera Visor Toric per aumentarne il livello di protezione
Montatura : Policarbonato | peso : 80 g



EN166
1 BT / 3 BT



BALBI 2

Porta visiera, dotato di un archetto regolabile tramite un sistema Rotor e di una visiera in policarbonato
Questo kit contiene: 1x VISORH_, 1x VISORPC



EN1731
F
F



PICO 2

Porta visiera, dotato di archetto regolabile con sistema Rotor e di visiera a rete
Questo kit contiene: 1x VISORH_, 1x VISORG





Incolore



VISORPC

20 x

Kit di 2 visiere trasparenti in policarbonato che possono essere montate su tutti i nostri porta visiere.
Lenti : Policarbonato | peso : 100 g



EN166
1 BT



ANSI-ISEA
Z87.1 -
Impact
Z87+D3

Nero



VISORG

20 x

Kit di 2 visiere a rete, adatte per lavori di giardinaggio o di arboricoltura, adattabili a tutte le nostre porta visiere
peso : 204 g



EN1731
F

Grigio



VISOR-H

25 x

Porta visiera con archetto regolabile e sistema di chiusura Rotor
peso : 180 g



EN166
BAT / 389

Nero



VISOR HOLDER

20 x

Porta visiera adatto agli elmetti delle gamme Zircon, Quartz e Diamond
peso : 86 g



EN166
BT / 39 AT



ANSI-ISEA
Z87.1 -
Impact
Z87+D3

Nero



VISOR-HOLD MINI

20 x

Porta visiera adatto agli elmetti Granite
Montatura : Polipropilene | peso : 74 g



EN166
BT / 3

Nero



VISOR-U

100 x

Porta visiera adattabile a tutti i tipi di elmetti da cantiere
Montatura : PVC | peso : 86 g



EN166
AT / 389



ANSI Z87.1
- Impact
Z87+